


# VITAWORK®

## Datenblatt

### TECHNISCHE DATEN


| VITAWORK® 12               |  |                     |                       |
|----------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| Artikelnummer              | 9241, 9261, 9242, 9262, 9279   |                     |                       |
| Farben                     | 140 Metallic Silber/Schwarz (ähnlich RAL 9006 / 7021)   01 Schwarz (ähnlich RAL 7021)   02 Weiß (ähnlich RAL 9016) |                     |                       |
| Maße                       | Höhe:  | 2.040 mm            |                       |
|                            | Leuchtenkopf (B x T x H):  | 542 x 370 x 32,5 mm |                       |
|                            | Lichthöhe:   | > 2 m               |                       |
| Gewicht                    | 19 kg  |                     |                       |
| Leuchtenfuß                | C-förmig   |                     |                       |
| Material                   | Aluminium, Stahl (Leuchtenfuß), Kunststoff (Touchpanel & Seitenkappen)   |                     |                       |
| Energieeffizienz           | Dieses Produkt enthält (eine) Lichtquelle(n) der Energieeffizienzklasse(n):  |                     |                       |
|                            | Lichtquelle direkt Nr. 34601, Energieeffizienzklasse D (Reg. 908500)   |                     |                       |
|                            | Lichtquelle indirekt Nr. 34600, Energieeffizienzklasse D (Reg. 908623)   |                     |                       |
| Schutzart                  | IP 20  |                     |                       |
| Schutzklasse               | I Ⓢ  |                     |                       |
| Leuchtmittel               |  |                     |                       |
| Bestückung                 | LED  |                     |                       |
| Leistungsaufnahme          | 81W  |                     |                       |
| Lichtverteilung            | asymmetrisch   |                     |                       |
| Nennlichtstrom Direkt      | 2.000 lm   |                     |                       |
| Nennlichtstrom Indirekt    | 10.000 lm  |                     |                       |
| Nennlichtstrom Gesamt      | 12.000 lm  |                     |                       |
| Lichtausbeute              | > 137 lm/W   |                     |                       |
| Farbtemperatur (CCT)       | 4.000 K  |                     |                       |
| Farbtoleranz               | < 3 SDCM   |                     |                       |
| 50.000 h                   | L85B10   |                     |                       |
| UGR                        | < 16   |                     |                       |
| Farbwiedergabe-Index       | > 80   |                     |                       |
| Stecker                    | Schuko-Stecker (Typ F) / Kaltgerätestecker + EU/CH/UK - Stecker  |                     |                       |
| Kabellänge                 | 3 m  |                     |                       |
| Stand-by Verbrauch         | ≤ 0,5 W  |                     |                       |
| VITACORE®                  |  |                     |                       |
| Bedienung                  | per VITACORE® Elektronik und Sensorik  |                     |                       |
| Einstellen der Lichtstärke | stufenlos und in 5 Stufen direkt & indirekt getrennt am Touchpanel   |                     |                       |
| Sensoren                   | Infrarot Präsenzsensoren & Lichtstärkesensoren   |                     |                       |
| USB-A Ladeanschlüsse       | 2x max. 1A   |                     |                       |
| Artikelübersicht           |  |                     |                       |
| Artikelnummer              | Leuchte  | Stecker             | Steuerung             |
| 9241-140                   | VITAWORK® 12 Asym. PIR   | Schuko-Stecker      | Dimmbar plus Sensorik |
| 9261-140 I -01             |  |                     |                       |
| 9261-140 I -02             | VITAWORK® 12 Asym. PIR KG  | Kaltgerätestecker   | Dimmbar plus Sensorik |
| 9242-140                   | VITAWORK® 12 Asym. DIM   | Schuko-Stecker      | Dimmbar               |
| 9262-140 I -01             | VITAWORK® 12 Asym. DIM KG  | Kaltgerätestecker   | Dimmbar               |
| 9279-140 I -02             | VITAWORK® 12 Asym. PIR USB KG  | Kaltgerätestecker   | Dimmbar plus Sensorik |

# TECHNISCHE ANSICHT



# LICHTSTÄRKE-VERTEILUNGSKURVE

VITAWORK®



Kostenloser Download unter [www.luctra.eu](http://www.luctra.eu)

**LUCTRA**

LUCTRA® is a brand of  
 DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG  
 Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn  
 Postfach 1753 · 58634 Iserlohn  
 Tel.: +49 23 71 66 24 45  
 info@luctra.eu · www.luctra.eu